

Technisches Datenblatt CARO 120 Speckstein

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Holzfach-Blende	
Mit Holzfach-Blende	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Verkleidung	
Speckstein	✓
Naturstein Porto	✓
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
«Classic»	✓
Edelstahl	✓
Corian®	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	✓



Technisches Datenblatt CARO 120 Speckstein

Luftsteuerung	
ElectronicAIR™	✓
Powerbank für ElectronicAIR™	✓
Manuell	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓

Technisches Datenblatt

CARO 120 Speckstein

PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	200 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
MINERGIE® Kompatibel	✓
DIBt	Z-43.12.425
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Technisches Datenblatt CARO 120 Speckstein

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmleistung	5.5 kW
Holzaufgabemenge	1.7 \approx kg/h
Wirkungsgrad	\geq 75 %
Verbrennungsluftbedarf	12.5 m ³ /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	4.5 g/s
Abgastemperatur	350 °C
Mindestförderdruck	-13 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O ₂	\leq 40 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % O ₂	\leq 0.12 %
CO Emission bei 13 % O ₂	\leq 1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % O ₂	\leq 120 mg/Nm ³
NOx bei 13 % O ₂	\leq 200 mg/Nm ³

Hinweis

Die Leistungserklärung in Französisch enthält die Werte von Frankreich.
Bitte beachten Sie die Leistungserklärungen in den anderen Sprachen.



Technisches Datenblatt

CARO 120 Speckstein

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.