

OPTIONEN

| Feuerraumtür Stahltür Vollglas-Feuerraumtür Seitenfenster Ohne Seitenfenster Zwei Seitenfenster Holzfach-Blende Mit Holzfach-Blende Lackierungen Schwarz Platin Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz V | | |
|---|-----------------------|----------|
| Vollglas-Feuerraumtür Seitenfenster Ohne Seitenfenster Zwei Seitenfenster Holzfach-Blende Mit Holzfach-Blende Lackierungen Schwarz Platin Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Feuerraumtür | |
| Seitenfenster Ohne Seitenfenster Zwei Seitenfenster Holzfach-Blende Mit Holzfach-Blende Lackierungen Schwarz Platin Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Stahltür | ✓ |
| Ohne Seitenfenster Zwei Seitenfenster Holzfach-Blende Mit Holzfach-Blende Lackierungen Schwarz Platin Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| Zwei Seitenfenster Holzfach-Blende Mit Holzfach-Blende Lackierungen Schwarz Platin Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Seitenfenster | |
| Holzfach-Blende Mit Holzfach-Blende Lackierungen Schwarz Platin Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Ohne Seitenfenster | ✓ |
| Mit Holzfach-Blende Lackierungen Schwarz Platin Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Zwei Seitenfenster | ✓ |
| Lackierungen Schwarz Platin Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Holzfach-Blende | |
| Schwarz Platin Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Mit Holzfach-Blende | ✓ |
| Platin Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Lackierungen | |
| Mokka Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Schwarz | ✓ |
| Nickel Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Platin | |
| Sand Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Mokka | |
| Türgriffe Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Nickel | ✓ |
| Eichenholz Schwarz «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Sand | ✓ |
| «Classic» Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz ✓ | Türgriffe | |
| Edelstahl Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Eichenholz Schwarz | ✓ |
| Corian® Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz ✓ | «Classic» | ✓ |
| Rindsleder Braun Rindsleder Schwarz | Edelstahl | |
| Rindsleder Schwarz | Corian® | |
| | Rindsleder Braun | ✓ |
| Fiche Natur | Rindsleder Schwarz | ✓ |
| | Eiche Natur | ✓ |





| Deckplatten | |
|---------------------------------|----------|
| Stahl 8 mm | ✓ |
| Speicher-Modul© | |
| Speicher-Modul® | 25 kg |
| Luftsteuerung | |
| ElectronicAlR™ | ✓ |
| Powerbank für ElectronicAIR™ | ✓ |
| Manuell | ✓ |
| AIR-System | |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓ |



PRODUKT INFORMATIONEN

| THOBORT IN ORTHORES | |
|------------------------------------|-------------|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 110 kg |
| Ø Rauchabgang | |
| Ø Rauchabgang | 150 mm |
| Ø Lufteintritt | |
| Ø Lufteintritt | 100 mm |
| Rauchrohr-Abgang | |
| Oben | ✓ |
| Hinten | ✓ |
| Prüfungen | |
| Energieeffizienzklasse | А |
| Mehrfachbelegung | > |
| Eco Design | > |
| Europäische Norm | EN 16510 |
| MINERGIE® Kompatibel | ~ |
| DIBt | Z-43.12-425 |
| BlmSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| | |



LEISTUNGEN

| LLISTONGLIN | |
|-------------------------|--------------------------|
| Wärmeleistung | |
| Nennwärmeleistung | 5.5 kW |
| Holzaufgabemenge | 1.7 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | ≥75 % |
| Verbrennungsluftbedarf | 12.5 m ³ /h |
| Tripelwerte | |
| Abgasmassenstrom | 4.5 g/s |
| Abgastemperatur | 350 °C |
| Mindestförderdruck | -13 Pa |
| Brandverhalten | |
| Staub bei 13 % 02 | ≤40 mg/Nm ³ |
| CO Emission bei 13 % 02 | ≤0.12 % |
| CO Emission bei 13 % 02 | ≤1500 mg/Nm ³ |
| OGC bei 13 % O2 | ≤120 mg/Nm ³ |
| NOx bei 13 % 02 | ≤200 mg/Nm ³ |

Hinweis

Die Leistungserklärung in Französisch enthält die Werte von Frankreich. Bitte beachten Sie die Leistungserklärungen in den anderen Sprachen.



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.