

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	100 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	Α
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



LEISTUNGEN

Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	6.7 kW	
Holzaufgabemenge	2 ≈ kg/h	
Wirkungsgrad	≥75 %	
Verbrennungsluftbedarf	18 m ³ /h	
Tripelwerte		
Abgasmassenstrom	6.3 g/s	
Abgastemperatur	372 °C	
Mindestförderdruck	-12.5 Pa	
Brandverhalten		
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm³	
CO Emission bei 13 % 02	≤0.12 %	
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³	
OGC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm ³	
N0x bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³	

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 500 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 250 cm ²



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.