

Technisches Datenblatt

VISIO 160 3S

OPTIONEN

| | |
|------------------------------|----------|
| Designrahmen (Nicht tragend) | |
| Schwarz | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Antireflexglas | |
| Antireflexglas | ✓ |
| Bedienung | |
| Fernbedienung | Standard |
| attika Fire App | Option |
| Home Automation | Option |



Technisches Datenblatt

VISIO 160 3S

PRODUKT INFORMATIONEN

| Anschlüsse | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Rauchrohr Ø (LAS) | 130/200 mm |
| Gasanschluss | Ø 12 mm 1/2" 3/8" |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 160 - 170 kg |
| Zulässige Schornsteinsysteme | |
| Schiedel Ontop Metaloterm | ✓ |
| Jeremias | ✓ |
| M&G Group | ✓ |
| Poujoulat | ✓ |
| Prüfungen | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| CE | EU 2016/426 |
| SVGW | 19-015-3 |

Technisches Datenblatt

VISIO 160 3S

LEISTUNGEN

| Leistungsbereich | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Erdgas G20/20 mbar | 3-17.2 kW |
| Propangas G31/50 mbar | 2.7-16.5 kW |
| Gasverbrauch | |
| Erdgas G20/20 mbar | 2.2 m ³ /h |
| Propangas G31/50 mbar | 0.78 m ³ /h |
| Maximale Belastung | |
| Erdgas G20/20 mbar | 23.5 kW |
| Propangas G31/50 mbar | 22.4 kW |
| Wirkungsgrad | |
| Effizienzklasse Erdgas G20/20 mbar | 1 |
| Effizienzklasse Propangas G31/50 mbar | 1 |

INSTALLATION

| Möbelabstand vom Frontglas | |
|--------------------------------|--------|
| A: Möbelabstand vom Frontglas | 500 mm |
| Möbelabstand vom Seitenglas | |
| B: Möbelabstand vom Seitenglas | 500 mm |

KONVEKTIONSLUFT

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Konvektionsluft oben | 700 cm ² |
| Konvektionsluft unten | 500 cm ² |

Technisches Datenblatt

VISIO 160 3S

Installation

