

#### **OPTIONEN**

Designrahmen (Nicht tragend)		
Schwarz	<b>✓</b>	
Antireflexglas		
Antireflexglas	<b>✓</b>	
Bedienung		
Fernbedienung	Standard	
attika Gas App	Option	
Home Automation	Option	





#### PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse		
Rauchrohr Ø (LAS)	130/200 mm	
Gasanschluss	Ø 12 mm   1/2"   3/8"	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung		
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	160 - 170 kg	
Zulässige Schornsteinsysteme		
Schiedel Ontop Metaloterm	<b>✓</b>	
Jeremias	<b>✓</b>	
M&G Group	<b>~</b>	
Poujoulat	<b>✓</b>	
Prüfungen		
Energieeffizienzklasse	Α	
CE	EU 2016/426	
SVGW	19-015-3	



#### **LEISTUNGEN**

Leistungsbereich		
Erdgas   G20/20 mbar	3-17.2 kW	
Propangas   G31/50 mbar	2.7-16.5 kW	
Gasverbrauch		
Erdgas   G20/20 mbar	2.2 m <sup>3</sup> /h	
Propangas   G31/50 mbar	0.78 m <sup>3</sup> /h	
Maximale Belastung		
Erdgas   G20/20 mbar	23.5 kW	
Propangas   G31/50 mbar	22.4 kW	
Wirkungsgrad		
Effizienzklasse Erdgas   G20/20 mbar	1	
Effizienzklasse Propangas   G31/50 mbar	1	

#### **INSTALLATION**

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	500 mm

### KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	700 cm <sup>2</sup>
Konvektionsluft unten	500 cm <sup>2</sup>



Installation

