

OPTIONEN

| OI HONEN | |
|-----------------------|----------|
| Feuerraumtür | |
| Stahltür | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| Seitenfenster | |
| Ohne Seitenfenster | ✓ |
| Zwei Seitenfenster | ✓ |
| Lackierungen | |
| Schwarz | ✓ |
| Platin | ✓ |
| Mokka | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sand | ✓ |
| Türgriffe | |
| Eichenholz Schwarz | ✓ |
| «Classic» | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Corian® | ✓ |
| Rindsleder Braun | ✓ |
| Rindsleder Schwarz | ✓ |
| Eiche Natur | ✓ |





| Deckplatten | | |
|---------------------------------|-----------------|--|
| Stahl 8 mm | ✓ | |
| Stahl 28 mm | ✓ | |
| Edelstahl | ✓ | |
| Speckstein | ✓ | |
| Speicher-Modul® | | |
| Speicher-Modul® | 100 kg | |
| Luftsteuerung | | |
| ElectronicAIR™ | ✓ | |
| Powerbank für ElectronicAIR™ | ✓ | |
| Manuell | ✓ | |
| AIR-System | | |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓ | |
| Drehkonsole | | |
| | ✓ | |
| | Mit einer | |
| | Drehkonsole ist | |
| Drehkonsole | der Rauchabgang | |
| | nur nach oben | |
| | möglich. | |
| Seitenbank | | |
| Seitenbank | ✓ | |



PRODUKT INFORMATIONEN

| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | |
|------------------------------------|-------------|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 143 kg |
| Ø Rauchabgang | |
| Ø Rauchabgang | 150 mm |
| Ø Lufteintritt | |
| Ø Lufteintritt | 100 mm |
| Rauchrohr-Abgang | |
| Oben | ~ |
| Hinten | ~ |
| Prüfungen | |
| Energieeffizienzklasse | Α |
| Mehrfachbelegung | > |
| Eco Design | ~ |
| Europäische Norm | EN 16510 |
| MINERGIE® Kompatibel | ~ |
| DIBt | Z-43.12-454 |
| BlmSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |



LEISTUNGEN

| Wärmeleistung | |
|-------------------------|--------------------------|
| Nennwärmeleistung | 5.6 kW |
| Holzaufgabemenge | 1.7 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | ≥75 % |
| Verbrennungsluftbedarf | 12.9 m ³ /h |
| Tripelwerte | |
| Abgasmassenstrom | 4.7 g/s |
| Abgastemperatur | 342 °C |
| Mindestförderdruck | -12 Pa |
| Brandverhalten | |
| Staub bei 13 % 02 | ≤40 mg/Nm ³ |
| CO Emission bei 13 % 02 | ≤0.12 % |
| CO Emission bei 13 % 02 | ≤1500 mg/Nm ³ |
| OGC bei 13 % 02 | ≤120 mg/Nm ³ |
| NOx bei 13 % 02 | ≤200 mg/Nm ³ |



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.