

OPZIONI

UPZIUNI		
Porta del focolare		
Porta in acciaio	✓	
Porta del focolare in vetro	✓	
Coperchio del vano legno		
Senza coperchio del vano legno	✓	
Vernicitura		
Nero	✓	
Platino	✓	
Moca	✓	
Rivestimento		
Pietra ollare	✓	
Pietra naturale porto	✓	
Controllo dell'aria		
Manuale	✓	
Connessione all'aria		
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓	
Console rotante		
Console rotante	Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto.	



Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento		
Peso seconda del modello/equipaggiamento	269 kg	
Ø Bocchettone		
Ø Bocchettone	150 mm	
Ø Presa d'aria		
Ø Presa d'aria	100 mm	
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria		
In alto	✓	
Sul retro	✓	
Prove		
	Α	
Prove	A	
Prove Classe di efficienza energetica		
Prove Classe di efficienza energetica Occupazione multipla		
Prove Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design	✓ ✓	
Prove Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design Norma europea	✓ ✓ EN 16510	
Prove Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design Norma europea Compatibile con MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510 ✓	



SERVIZI

SERVIZI		
Prestazioni termiche		
Potenza termica nominale	6.3 kW	
Capienza d'alimentare legna	1.9 ≈ kg/h	
Efficienza	≥75 %	
Quantità necessaria dell'aria di combustione	18.1 m ³ /h	
Valori tripli		
Flusso di massa del gas di scarico	6.3 g/s	
Temperatura del gas di scarico	319 °C	
Pressione minima di mandata	-12 Pa	
Sicurezza antincendio		
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm ³	
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %	
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm ³	
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm ³	
NOx al 13% di 02	≤200 mg/Nm ³	



Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.