

### **OPZIONI**

OFZIONI	
Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	<b>✓</b>
Finestra laterale	
Senza finestre laterali	✓
Due finestre laterali	✓
Coperchio del vano legno	
Con coperchio del vano legno	✓
Vernicitura	
Nero	<b>✓</b>
Platino	<b>✓</b>
Moca	<b>✓</b>
Nichel	<b>✓</b>
Sabbia	✓
Maniglie	
Rovere nero	✓
«classic»	<b>✓</b>
Acciaio inox	<b>✓</b>
Corian®	<b>✓</b>
Pelle marrone	<b>✓</b>
Pelle nera	<b>✓</b>
Quercia naturale	<b>✓</b>





Piastre di copertura		
Acciaio 8 mm	<b>✓</b>	
Controllo dell'aria		
ElectronicAIR™	<b>~</b>	
Powerbank per ElectronicAIR™	<b>✓</b>	
Manuale	<b>✓</b>	
Connessione all'aria		
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	<b>✓</b>	



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	100 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria	
In alto	<b>~</b>
Sul retro	<b>✓</b>
Prove	
TIOVE	
Classe di efficienza energetica	Α
	A 🗸
Classe di efficienza energetica	
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla	
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design	✓ ✓
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design Norma europea	✓ ✓
Classe di efficienza energetica  Occupazione multipla  Eco Design  Norma europea  Compatibile con MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510 ✓
Classe di efficienza energetica  Occupazione multipla  Eco Design  Norma europea  Compatibile con MINERGIE®  DIBt	✓ ✓ EN 16510 ✓ Z-43.12-425



#### **SERVIZI**

SLIVIZI	
Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	5.5 kW
Capienza d'alimentare legna	1.7 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	12.5 m <sup>3</sup> /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	4.5 g/s
Temperatura del gas di scarico	350 °C
Pressione minima di mandata	-13 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx al 13% di 02	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

### Nota

La dichiarazione di prestazione in francese contiene i valori per la Francia. Si prega di notare le dichiarazioni di prestazione nelle altre lingue.



### Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

#### Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.