

OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Finestra laterale	
Senza finestre laterali	✓
Due finestre laterali	✓
Coperchio del vano legno	
Con coperchio del vano legno	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Platino	✓
Moca	✓
Nichel	✓
Sabbia	✓
Maniglie	
Rovere nero	✓
«classic»	✓
Acciaio inox	✓
Corian [®]	✓
Pelle marrone	✓
Pelle nera	✓
Quercia naturale	✓





Piastre di copertura		
Acciaio 8 mm	~	
Accumulatore di calore®		
Accumulatore di calore©	25 kg	
Controllo dell'aria		
ElectronicAIR™	>	
Powerbank per ElectronicAIR™	>	
Manuale	>	
Connessione all'aria		
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓	



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

IN ON MEION COLT NOBOTTO		
Peso seconda del modello/equipaggiamento		
Peso seconda del modello/equipaggiamento	110 kg	
Ø Bocchettone		
Ø Bocchettone	150 mm	
Ø Presa d'aria		
Ø Presa d'aria	100 mm	
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria		
In alto	~	
Sul retro	>	
Prove		
Classe di efficienza energetica	Α	
Occupazione multipla	>	
Eco Design	>	
Norma europea	EN 16510	
Compatibile con MINERGIE®	~	
DIBt	Z-43.12-425	
BlmSchV	Stufe 2	
Flamme Verte	✓	
Tidillilic verte		



SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	5.5 kW
Capienza d'alimentare legna	1.7 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	12.5 m ³ /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	4.5 g/s
Temperatura del gas di scarico	350 °C
Pressione minima di mandata	-13 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm ³
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm ³
N0x al 13% di 02	≤200 mg/Nm ³

Nota

La dichiarazione di prestazione in francese contiene i valori per la Francia. Si prega di notare le dichiarazioni di prestazione nelle altre lingue.



Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.