

#### **OPZIONI**

UPZIUNI	
Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Finestra laterale	
Senza finestre laterali	✓
Due finestre laterali	✓
Finestra laterale (sinistra/destra)	✓
Vernicitura	
Nero	<b>✓</b>
Platino	<b>✓</b>
Moca	<b>✓</b>
Nichel	<b>✓</b>
Sabbia	<b>✓</b>
Maniglie	
Rovere nero	<b>✓</b>
«classic»	<b>✓</b>
Acciaio inox	✓
Corian®	<b>✓</b>
Pelle marrone	✓
Pelle nera	<b>✓</b>
Quercia naturale	<b>✓</b>





Piastre di copertura		
Acciaio 8 mm	<b>✓</b>	
Acciaio inox	~	
Pietra ollare	~	
Controllo dell'aria		
ElectronicAIR™	<b>✓</b>	
Powerbank per ElectronicAIR™	<b>✓</b>	
Manuale	<b>✓</b>	
Connessione all'aria		
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	<b>✓</b>	
Console rotante		
Console rotante	Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto.	



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

INI ON IAZIONI SOLI NODOTTO		
Peso seconda del modello/equipaggiamento		
Peso seconda del modello/equipaggiamento	125 - 137 kg	
Ø Bocchettone		
Ø Bocchettone	150 mm	
Ø Presa d'aria		
Ø Presa d'aria	100 mm	
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria		
In alto	<b>✓</b>	
Sul retro	<b>✓</b>	
Prove		
Classe di efficienza energetica	Α	
Occupazione multipla	<b>✓</b>	
Eco Design	<b>✓</b>	
Norma europea	EN 16510	
Compatibile con MINERGIE®	<b>✓</b>	
DIBt	Z-43.12-454	
BlmSchV	Stufe 2	
Flamme Verte	<b>✓</b>	
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle	



#### **SERVIZI**

SLIVIZI		
Prestazioni termiche		
Potenza termica nominale	5.8 kW	
Capienza d'alimentare legna	1.7 ≈ kg/h	
Efficienza	≥75 %	
Quantità necessaria dell'aria di combustione	14.5 m <sup>3</sup> /h	
Valori tripli		
Flusso di massa del gas di scarico	5.2 g/s	
Temperatura del gas di scarico	328 °C	
Pressione minima di mandata	-12 Pa	
Sicurezza antincendio		
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>	
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %	
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>	
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>	
NOx al 13% di 02	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>	

### Nota

In Francia si applicano altri valori. Consultare la dichiarazione di prestazione per la Francia.



### Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

#### Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.