# Scheda tecnica
# NEXO 120

OPZIONI

| Porta del focolare | |
|---|---|
| Porta in acciaio | ✓ |
| Porta del focolare in vetro | ✓ |
| **Finestra laterale** | |
| Senza finestre laterali | ✓ |
| Due finestre laterali | ✓ |
| Finestra laterale (sinistra/destra) | ✓ |
| **Modulo vano legno** | |
| Senza modulo vano legno | ✓ |
| Con modulo vano legno | ✓ |
| **Vernicitura** | |
| Nero | ✓ |
| Platino | ✓ |
| Moca | ✓ |
| Nichel | ✓ |
| Sabbia | ✓ |
| **Maniglie** | |
| Rovere nero | ✓ |
| «classic» | ✓ |
| Acciaio inox | ✓ |
| Corian® | ✓ |
| Pelle marrone | ✓ |
| Pelle nera | ✓ |
| Quercia naturale | ✓ |





ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Scheda tecnica
# NEXO 120

| Piastre di copertura | |
|---|---|
| Acciaio 8 mm | ✓ |
| Acciaio inox | ✓ |
| Pietra ollare | ✓ |
| **Controllo dell'aria** | |
| CleverAIR™ | ✓ |
| Manuale | ✓ |
| **Connessione all'aria** | |
| per montaggio indipendente dall'aria ambiente | ✓ |
| **Console rotante** | |
| Console rotante | ✓ Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto. |
| **Panca laterale** | |
| Panca laterale stretta | ✓ |
| Panca laterale larga | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Scheda tecnica
# NEXO 120

INFORMAZIONI SUL
PRODOTTO

| | |
|---|---|
| **Peso seconda del modello/equipaggiamento** | |
| Peso seconda del modello/equipaggiamento | 150 - 172 kg |
| **Ø Bocchettone** | |
| Ø Bocchettone | 150 mm |
| **Ø Presa d'aria** | |
| Ø Presa d'aria | 100 mm |
| **Bocchettone per collagemento alla canna fumaria** | |
| In alto | ✓ |
| Sul retro | ✓ |
| **Prove** | |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Occupazione multipla | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| Norma europea | EN 16510 |
| Compatibile con MINERGIE® | ✓ |
| DIBt | Z-43.12-454 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Scheda tecnica
# NEXO 120

SERVIZI

| Prestazioni termiche | |
|---|---|
| Potenza termica nominale | 5.8 kW |
| Capienza d'alimentare legna | 1.7 ≈ kg/h |
| Efficienza | ≥75 % |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione | 14.5 $m^3$/h |
| **Valori tripli** | |
| Flusso di massa del gas di scarico | 5.2 g/s |
| Temperatura del gas di scarico | 328 °C |
| Pressione minima di mandata | -12 Pa |
| **Sicurezza antincendio** | |
| Polvere al 13% di O2 | ≤40 mg/$Nm^3$ |
| Emissione di CO al 13% di O2 | ≤0.12 % |
| Emissione di CO al 13% di O2 | ≤1500 mg/$Nm^3$ |
| OGC al 13% di O2 | ≤120 mg/$Nm^3$ |
| NOx al 13% di O2 | ≤200 mg/$Nm^3$ |

Nota
In Francia si applicano altri valori. Consultare la dichiarazione di prestazione per la Francia.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Scheda tecnica
# NEXO 120

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch