

# Scheda tecnica

## NEXO 140

### OPZIONI

| Porta del focolare                  |   |
|-------------------------------------|---|
| Porta in acciaio                    | ✓ |
| Porta del focolare in vetro         | ✓ |
| Finestra laterale                   |   |
| Senza finestre laterali             | ✓ |
| Due finestre laterali               | ✓ |
| Finestra laterale (sinistra/destra) | ✓ |
| Modulo vano legno                   |   |
| Senza modulo vano legno             | ✓ |
| Con modulo vano legno               | ✓ |
| Vernicitura                         |   |
| Nero                                | ✓ |
| Platino                             | ✓ |
| Moca                                | ✓ |
| Nichel                              | ✓ |
| Sabbia                              | ✓ |
| Bianco                              | ✓ |



# Scheda tecnica

## NEXO 140

| Maniglie                            |       |
|-------------------------------------|-------|
| Rovere nero                         | ✓     |
| «classic»                           | ✓     |
| Acciaio inox                        | ✓     |
| Corian <sup>®</sup>                 | ✓     |
| Pelle marrone                       | ✓     |
| Pelle nera                          | ✓     |
| Quercia naturale                    | ✓     |
| Piastre di copertura                |       |
| Acciaio 8 mm                        | ✓     |
| Acciaio inox                        | ✓     |
| Pietra ollare                       | ✓     |
| Accumulatore di calore <sup>©</sup> |       |
| Accumulatore di calore <sup>©</sup> | 40 kg |
| Controllo dell'aria                 |       |
| CleverAIR™                          | ✓     |
| Manuale                             | ✓     |
| Connessione all'aria                |       |
| Connessione all'aria                | ✓     |

# Scheda tecnica

## NEXO 140

| Console rotante        |   |
|------------------------|---|
| Console rotante        | ✓<br>Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto. |
| Panca laterale         |   |
| Panca laterale stretta | ✓   |
| Panca laterale larga   | ✓   |

# Scheda tecnica

## NEXO 140

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| Peso seconda del modello/equipaggiamento        |              |
|---|--------------|
| Peso seconda del modello/equipaggiamento        | 177 - 229 kg |
| Ø Bocchettone                                   |              |
| Ø Bocchettone                                   | 150 mm       |
| Ø Presa d'aria                                  |              |
| Ø Presa d'aria                                  | 100 mm       |
| Bocchettone per collagamento alla canna fumaria |              |
| In alto   | ✓            |
| Sul retro                                       | ✓            |
| Prove   |              |
| Classe di efficienza energetica                 | A            |
| Occupazione multipla                            | ✓            |
| Eco Design                                      | ✓            |
| EN NORM   | EN 13240     |
| Compatibile con MINERGIE®                       | ✓            |
| DIBt  | Z-43.12-454  |
| BImSchV   | Stufe 2      |
| Flamme Verte                                    | 7*           |
| Classe energetica di appartenenza               | 4 Stelle     |

# Scheda tecnica

## NEXO 140

### SERVIZI

| Prestazioni termiche                                     |                         |
|--|-------------------------|
| Potenza termica nominale                                 | 5.7 kW                  |
| Capacità di riscaldamento min./max.                      | 2-9 kW                  |
| Capienza d'alimentare legna                              | 1.8 ≈ kg/h              |
| Efficienza   | 80 %                    |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione             | 14.4 m <sup>3</sup> /h  |
| Valori tripli  |                         |
| Flusso di massa del gas di scarico                       | 4.9 g/s                 |
| Temperatura del gas di scarico                           | 268 °C                  |
| Pressione di erogazione richiesta                        | 12 Pa                   |
| Pressione richiesta per 0,8 volte della potenza nominale | 10 Pa                   |
| Sicurezza antincendio                                    |                         |
| Polvere al 13% di O <sub>2</sub>                         | 4 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>                 | 0.0906 %                |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>                 | 1132 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Contenuto di CO <sub>2</sub>                             | 10.2 %                  |
| OGC al 13% di O <sub>2</sub>                             | 51 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| NO <sub>x</sub> al 13% di O <sub>2</sub>                 | 91 mg/Nm <sup>3</sup>   |

# Scheda tecnica

## NEXO 140

### Nota

In Francia si applicano altri valori. Consultare la dichiarazione di prestazione per la Francia.

### INSTALLAZIONE

| Distanze da materiali combustibili (senza finestre laterali) |        |
|--|--------|
| A: sul retro   | 100 mm |
| B: verso la parete laterale                                  | 350 mm |
| C: verso la parte anteriore                                  | 900 mm |
| D: verso l'alto  | 400 mm |
| Distanze da materiali combustibili (con finestre laterali)   |        |
| A: sul retro   | 100 mm |
| B: verso la parete laterale                                  | 450 mm |
| C: verso la parte anteriore                                  | 800 mm |
| D: verso l'alto  | 400 mm |

### Nota

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.

# Scheda tecnica

## NEXO 140

Schizzi delle distanze di sicurezza

