

## **OPZIONI**

Porta del focolare	
Porta in acciaio	<b>✓</b>
Porta del focolare in vetro	<b>✓</b>
Finestra laterale	
Senza finestre laterali	<b>✓</b>
Due finestre laterali	<b>✓</b>
Finestra laterale (sinistra/destra)	<b>✓</b>
Modulo vano legno	
Senza modulo vano legno	<b>✓</b>
Con modulo vano legno	<b>✓</b>
Vernicitura	
Nero	<b>✓</b>
Platino	<b>✓</b>
Moca	<b>✓</b>
Nichel	<b>✓</b>
Sabbia	<b>✓</b>





Maniglie	
Rovere nero	<b>✓</b>
«classic»	<b>\</b>
Acciaio inox	<b>\</b>
Corian®	<b>&gt;</b>
Pelle marrone	<b>&gt;</b>
Pelle nera	<b>&gt;</b>
Quercia naturale	<b>&gt;</b>
Piastre di copertura	
Acciaio 8 mm	<b>\</b>
Acciaio inox	<b>\</b>
Pietra ollare	<b>&gt;</b>
Accumulatore di calore®	
Accumulatore di calore©	75   50 kg
Controllo dell'aria	
ElectronicAlR™	<b>\</b>
Powerbank per ElectronicAIR™	<b>✓</b>
Manuale	<b>✓</b>
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	<b>✓</b>



Console rotante	
Console rotante	Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto.
Panca laterale	
Panca laterale stretta	<b>✓</b>
Panca laterale larga	<b>✓</b>



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

3	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	204 - 291 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Bocchettone per collagemento alla canna fumari	a
In alto	<b>✓</b>
Sul retro	<b>✓</b>
Laterale	<b>✓</b>
Prove	
Classe di efficienza energetica	Α
Occupazione multipla	<b>~</b>
Eco Design	<b>✓</b>
Eco Design Norma europea	EN 16510
	✓ EN 16510 ✓
Norma europea	
Norma europea  Compatibile con MINERGIE®	<b>✓</b>
Norma europea  Compatibile con MINERGIE®  DIBt	✓ Z-43.12-454



### **SERVIZI**

SLIVIZI	
Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	5.8 kW
Capienza d'alimentare legna	1.7 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	14.5 m <sup>3</sup> /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	5.2 g/s
Temperatura del gas di scarico	328 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx al 13% di 02	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

## Nota

In Francia si applicano altri valori. Consultare la dichiarazione di prestazione per la Francia.



### Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

### Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.