

OPZIONI

Porta del focolare		
Porta in acciaio	✓	
Porta del focolare in vetro	✓	
Vernicitura		
Nero	✓	
Platino	✓	
Moca	✓	
Nichel	✓	
Sabbia	✓	
Maniglie		
Rovere nero	✓	
«classic»	✓	
Corian [®]	✓	
Pelle marrone	✓	
Pelle nera	✓	
Quercia naturale	✓	
Piastre di copertura		
Acciaio 8 mm	✓	
Acciaio con paletto d'aria a convezione	✓	
Pietra ollare	✓	
Step	✓	
Anello in acciaio inox per step	✓	





Accumulatore di calore®		
Accumulatore di calore©	120 60 kg	
Controllo dell'aria		
ElectronicAIR™	>	
Manuale	>	
Connessione all'aria		
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	>	
Console rotante		
Console rotante	Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto.	



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	140 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria	
In alto	✓
Sul retro	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A+
	A+
Classe di efficienza energetica	
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla	✓
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design	✓ ✓
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design Norma europea	✓ ✓
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design Norma europea Compatibile con MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design Norma europea Compatibile con MINERGIE® DIBt	✓ EN 16510 ✓ Z-43.12-476



SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	5.2 kW
Capienza d'alimentare legna	1.6 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	12.6 m ³ /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	4.6 g/s
Temperatura del gas di scarico	311 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm ³
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm ³
N0x al 13% di 02	≤200 mg/Nm ³



Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.