

OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Coperchio del vano legno	
Con coperchio del vano legno	✓
Base	
Base regolabili in profondità	✓
Base alto	✓
Piedini design	
Piedini design regolabili in profondità	✓
Piedini design regolabili alti	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Maniglie	
Rovere nero	✓
«classic»	✓
Acciaio inox	✓
Pelle marrone	✓
Pelle nera	✓
Controllo dell'aria	
Manuale	✓





Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento		
Peso seconda del modello/equipaggiamento	147 - 172 kg	
Ø Bocchettone		
Ø Bocchettone	150 mm	
Ø Presa d'aria		
Ø Presa d'aria	100 mm	
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria		
In alto	>	
Sul retro	~	
Prove		
Prove Classe di efficienza energetica	A+	
	A+	
Classe di efficienza energetica		
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla	✓	
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design	✓ ✓	
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design Norma europea	✓ ✓ EN 16510	
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design Norma europea Compatibile con MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510 ✓	



SERVIZI

Prestazioni termiche		
Potenza termica nominale	6.7 kW	
Capienza d'alimentare legna	2 ≈ kg/h	
Efficienza	≥75 %	
Quantità necessaria dell'aria di combustione	15.6 m ³ /h	
Valori tripli		
Flusso di massa del gas di scarico	5.6 g/s	
Temperatura del gas di scarico	317 °C	
Pressione minima di mandata	-12 Pa	
Sicurezza antincendio		
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm ³	
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %	
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm ³	
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm ³	
NOx al 13% di 02	≤200 mg/Nm ³	



Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.