

Scheda tecnica

Q-TEE 2 C pietra ollare

OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Coperchio del vano legno	
Senza coperchio del vano legno	✓
Con coperchio del vano legno	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Rivestimento	
Pietra ollare	✓
Maniglie	
Rovere nero	✓
«classic»	✓
Acciaio inox	✓
Pelle marrone	✓
Pelle nera	✓
Quercia naturale	✓
Controllo dell'aria	
Manuale	✓
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓



Scheda tecnica

Q-TEE 2 C pietra ollare

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	356 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Bocchettone per collagamento alla canna fumaria	
In alto	✓
Sul retro	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A+
Occupazione multipla	✓
Eco Design	✓
Norma europea	EN 16510
Compatibile con MINERGIE®	✓
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

Scheda tecnica

Q-TEE 2 C pietra ollare

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	6.7 kW
Capienza d'alimentare legna	2 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	15.6 m ³ /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	5.6 g/s
Temperatura del gas di scarico	317 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O ₂	≤40 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O ₂	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O ₂	≤1500 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	≤120 mg/Nm ³
NO _x al 13% di O ₂	≤200 mg/Nm ³

Distances de sécurité:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.