

# Scheda tecnica

## Q-TEE 2 C Porto

### OPZIONI

| Porta del focolare                            |   |
|---|---|
| Porta in acciaio                              | ✓ |
| Porta del focolare in vetro                   | ✓ |
| Coperchio del vano legno                      |   |
| Senza coperchio del vano legno                | ✓ |
| Con coperchio del vano legno                  | ✓ |
| Vernicitura                                   |   |
| Nero  | ✓ |
| Rivestimento                                  |   |
| Pietra naturale porto                         | ✓ |
| Maniglie                                      |   |
| Rovere nero                                   | ✓ |
| «classic»                                     | ✓ |
| Acciaio inox                                  | ✓ |
| Pelle marrone                                 | ✓ |
| Pelle nera                                    | ✓ |
| Quercia naturale                              | ✓ |
| Controllo dell'aria                           |   |
| Manuale                                       | ✓ |
| Connesione all'aria                           |   |
| per montaggio indipendente dall'aria ambiente | ✓ |



# Scheda tecnica

## Q-TEE 2 C Porto

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

|   |          |
|---|----------|
| Peso seconda del modello/equipaggiamento        |          |
| Peso seconda del modello/equipaggiamento        | 356 kg   |
| Ø Bocchettone                                   |          |
| Ø Bocchettone                                   | 150 mm   |
| Ø Presa d'aria                                  |          |
| Ø Presa d'aria                                  | 100 mm   |
| Bocchettone per collagamento alla canna fumaria |          |
| In alto   | ✓        |
| Sul retro                                       | ✓        |
| Prove   |          |
| Classe di efficienza energetica                 | A+       |
| Occupazione multipla                            | ✓        |
| Eco Design                                      | ✓        |
| Norma europea                                   | EN 16510 |
| Compatibile con MINERGIE®                       | ✓        |
| BImSchV   | Stufe 2  |
| Flamme Verte                                    | ✓        |
| Classe energetica di appartenenza               | 4 Stelle |

# Scheda tecnica

## Q-TEE 2 C Porto

### SERVIZI

| Prestazioni termiche                         |                          |
|--|--------------------------|
| Potenza termica nominale                     | 6.7 kW                   |
| Capienza d'alimentare legna                  | 2 ≈ kg/h                 |
| Efficienza                                   | ≥75 %                    |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione | 15.6 m <sup>3</sup> /h   |
| Valori tripli                                |                          |
| Flusso di massa del gas di scarico           | 5.6 g/s                  |
| Temperatura del gas di scarico               | 317 °C                   |
| Pressione minima di mandata                  | -12 Pa                   |
| Sicurezza antincendio                        |                          |
| Polvere al 13% di O <sub>2</sub>             | ≤40 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤0.12 %                  |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤1500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC al 13% di O <sub>2</sub>                 | ≤120 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤200 mg/Nm <sup>3</sup>  |

#### Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.