

# Scheda tecnica

## Q-TEE 2

### OPZIONI

| Porta del focolare                      |   |
|---|---|
| Porta in acciaio                        | ✓ |
| Porta del focolare in vetro             | ✓ |
| Base                                    |   |
| Base regolabili in profondità           | ✓ |
| Base alto                               | ✓ |
| Piedini design                          |   |
| Piedini design regolabili in profondità | ✓ |
| Piedini design regolabili alti          | ✓ |
| Vernicitura                             |   |
| Nero                                    | ✓ |
| Maniglie                                |   |
| Rovere nero                             | ✓ |
| «classic»                               | ✓ |
| Acciaio inox                            | ✓ |
| Pelle marrone                           | ✓ |
| Pelle nera                              | ✓ |
| Controllo dell'aria                     |   |
| Manuale                                 | ✓ |
| Connessione all'aria                    |   |
| Connessione all'aria                    | ✓ |



# Scheda tecnica

## Q-TEE 2

| Panca laterale         |   |
|------------------------|---|
| Panca laterale stretta | ✓ |
| Panca laterale larga   | ✓ |

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| Peso seconda del modello/equipaggiamento        |              |
|---|--------------|
| Peso seconda del modello/equipaggiamento        | 147 - 172 kg |
| Ø Bocchettone                                   |              |
| Ø Bocchettone                                   | 150 mm       |
| Ø Presa d'aria                                  |              |
| Ø Presa d'aria                                  | 100 mm       |
| Bocchettone per collagamento alla canna fumaria |              |
| In alto   | ✓            |
| Sul retro                                       | ✓            |
| Prove   |              |
| Classe di efficienza energetica                 | A+           |
| Occupazione multipla                            | ✓            |
| Eco Design                                      | ✓            |
| EN NORM   | EN 13240     |
| Compatibile con MINERGIE®                       | ✓            |
| BImSchV   | Stufe 2      |
| Flamme Verte                                    | 7*           |
| Classe energetica di appartenenza               | 4 Stelle     |

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

11.04.2025 | 2 / 5

# Scheda tecnica

## Q-TEE 2

### SERVIZI

| Prestazioni termiche                                     |                        |
|--|------------------------|
| Potenza termica nominale                                 | 6.5 kW                 |
| Capacità di riscaldamento min./max.                      | 3-8 kW                 |
| Capienza d'alimentare legna                              | 1.8 ≈ kg/h             |
| Efficienza   | 81 %                   |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione             | 15.5 m <sup>3</sup> /h |
| Valori tripli  |                        |
| Flusso di massa del gas di scarico                       | 5.2 g/s                |
| Temperatura del gas di scarico                           | 263 °C                 |
| Pressione di erogazione richiesta                        | 12 Pa                  |
| Pressione richiesta per 0,8 volte della potenza nominale | 10 Pa                  |
| Sicurezza antincendio                                    |                        |
| Polvere al 13% di O <sub>2</sub>                         | 14 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>                 | 0.08 %                 |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>                 | 989 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Contenuto di CO <sub>2</sub>                             | 10.4 %                 |
| OGC al 13% di O <sub>2</sub>                             | 63 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> al 13% di O <sub>2</sub>                 | 90 mg/Nm <sup>3</sup>  |

# Scheda tecnica

## Q-TEE 2

### INSTALLAZIONE

| Distanze da materiali combustibili (senza finestre laterali) |         |
|--|---------|
| A: sul retro   | 300 mm  |
| B: verso la parete laterale                                  | 400 mm  |
| C: verso la parte anteriore                                  | 1200 mm |
| D: verso l'alto  | 800 mm  |

#### Nota

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.

# Scheda tecnica

## Q-TEE 2

Schizzi delle distanze di sicurezza

