

Scheda tecnica Q-TEE 2

OPZIONI

UPZIUNI	
Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Base	
Base regolabili in profondità	✓
Base alto	>
Piedini design	
Piedini design regolabili in profondità	>
Piedini design regolabili alti	>
Vernicitura	
Nero	>
Maniglie	
Rovere nero	~
«classic»	>
Acciaio inox	>
Pelle marrone	>
Pelle nera	✓
Controllo dell'aria	
Manuale	✓
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	<u> </u>





Scheda tecnica Q-TEE 2

Panca laterale	
Panca laterale stretta	✓
Panca laterale larga	✓

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento		
Peso seconda del modello/equipaggiamento	147 - 172 kg	
Ø Bocchettone		
Ø Bocchettone	150 mm	
Ø Presa d'aria		
Ø Presa d'aria	100 mm	
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria		
In alto	>	
Sul retro	~	
Prove		
Prove Classe di efficienza energetica	A+	
	A+ ✓	
Classe di efficienza energetica		
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla		
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design	✓ ✓	
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design Norma europea	✓ ✓ EN 16510	
Classe di efficienza energetica Occupazione multipla Eco Design Norma europea Compatibile con MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510 ✓	



Scheda tecnica Q-TEE 2

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	6.7 kW
Capienza d'alimentare legna	2 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	15.6 m ³ /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	5.6 g/s
Temperatura del gas di scarico	317 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm ³
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm ³
NOx al 13% di 02	≤200 mg/Nm ³

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.