# Scheda tecnica
# R-600 RD

OPZIONI

| | |
|---|---|
| **Porta del focolare** | |
| Porta in acciaio | ✓ |
| Porta del focolare in vetro | ✓ |
| **Vernicitura** | |
| Nero | ✓ |
| **Apertura della porta** | |
| Apertura della porta a sinistra | ✓ |
| Apertura della porta a destra | ✓ |
| Apertura della porta su entrambi i lati | ✓ |
| **Connessione all'aria** | |
| per montaggio indipendente dall'aria ambiente | ✓ |





ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Scheda tecnica
# R-600 RD

INFORMAZIONI SUL
PRODOTTO

| | |
|---|---|
| **Peso seconda del modello/equipaggiamento** | |
| Peso seconda del modello/equipaggiamento | 120-125 kg |
| **Ø Bocchettone** | |
| Ø Bocchettone | 150 mm |
| **Ø Presa d'aria** | |
| Ø Presa d'aria | 100 mm |
| **Prove** | |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Occupazione multipla | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| Norma europea | EN 16510 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Scheda tecnica
# R-600 RD

SERVIZI

| Prestazioni termiche | |
|---|---|
| Potenza termica nominale | 7.9 kW |
| Capienza d'alimentare legna | 2.3 ≈ kg/h |
| Efficienza | ≥75 % |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione | 17.6 $m^3$/h |
| **Valori tripli** | |
| Flusso di massa del gas di scarico | 6.2 g/s |
| Temperatura del gas di scarico | 382 °C |
| Pressione minima di mandata | -12 Pa |
| **Sicurezza antincendio** | |
| Polvere al 13% di O2 | ≤40 mg/$Nm^3$ |
| Emissione di CO al 13% di O2 | ≤0.12 % |
| Emissione di CO al 13% di O2 | ≤1500 mg/$Nm^3$ |
| OGC al 13% di O2 | ≤120 mg/$Nm^3$ |
| NOx al 13% di O2 | ≤200 mg/$Nm^3$ |

CONVEZIONE DELL'ARIA

| | |
|---|---|
| Convezione dell'aria sopra | min. 300 $cm^2$ |
| Convezione dell'aria al in basso | min. 200 $cm^2$ |

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch