

OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Apertura della porta	
Apertura della porta a sinistra	>
Apertura della porta a destra	>
Apertura della porta su entrambi i lati	>
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓





INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	120-125 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	150 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	100 mm
Prove	
Classe di efficienza energetica	А
Occupazione multipla	✓
Eco Design	✓
Norma europea	EN 16510
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓



SERVIZI

Prestazioni termiche		
Potenza termica nominale	7.9 kW	
Capienza d'alimentare legna	2.3 ≈ kg/h	
Efficienza	≥75 %	
Quantità necessaria dell'aria di combustione	17.6 m ³ /h	
Valori tripli		
Flusso di massa del gas di scarico	6.2 g/s	
Temperatura del gas di scarico	382 °C	
Pressione minima di mandata	-12 Pa	
Sicurezza antincendio		
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm ³	
Emissione di CO al 13% di O2	≤0.12 %	
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm ³	
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm ³	
N0x al 13% di 02	≤200 mg/Nm ³	

CONVEZIONE DELL'ARIA

Convezione dell'aria sopra	min. 300 cm ²
Convezione dell'aria al in basso	min. 200 cm ²



Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.