

Scheda tecnica

VISIO 2 L

OPZIONI

Installazione del telaio portante	
Nero, 6mm	✓
Cornice del vetro	
Nero	✓
Maniglie	
Maniglia in rovere scuro	✓
Acciaio inox	✓
Acciaio nero	✓
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓
Accumulatore di calore [©]	
Accumulatore di calore [©]	112 kg



Scheda tecnica

VISIO 2 L

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	353 - 465 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	200 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	150 mm
Prove	
Classe di efficienza energetica	A+
Eco Design	✓
Norma europea	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓

Scheda tecnica

VISIO 2 L

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	11.9 kW
Capienza d'alimentare legna	3.5 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	34.5 m ³ /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	11.6 g/s
Temperatura del gas di scarico	283 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O ₂	≤40 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O ₂	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O ₂	≤1500 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	≤120 mg/Nm ³
NO _x al 13% di O ₂	≤200 mg/Nm ³

INSTALLAZIONE

Distanza di sicurezza dal vetro anteriore	
A: distanza di sicurezza dal vetro anteriore	1250 mm
Distanza di sicurezza dal vetro laterale	
B: distanza di sicurezza dal vetro laterale	800 mm

Scheda tecnica

VISIO 2 L

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Peso massimo supportato dal telaio: 200 kg.