

# Scheda tecnica VISIO 3 ELEMENT

## OPZIONI

|   |       |
|---|-------|
| Installazione del telaio portante             |       |
| Nero, 6mm                                     | ✓     |
| Cornice del vetro                             |       |
| Nero  | ✓     |
| Maniglie                                      |       |
| Maniglia in rovere scuro                      | ✓     |
| Acciaio inox                                  | ✓     |
| Acciaio nero                                  | ✓     |
| Connessione all'aria                          |       |
| per montaggio indipendente dall'aria ambiente | ✓     |
| Elemento in cemento aggiuntivo                |       |
| Elemento in cemento aggiuntivo                | 1 stk |



# Scheda tecnica

## VISIO 3 ELEMENT

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

|   |          |
|---|----------|
| Ø Bocchettone                                   |          |
| Ø Bocchettone                                   | 200 mm   |
| Ø Presa d'aria                                  |          |
| Ø Presa d'aria                                  | 150 mm   |
| Bocchettone per collagamento alla canna fumaria |          |
| In alto   | ✓        |
| Sul retro                                       | ✓        |
| Prove   |          |
| Classe di efficienza energetica                 | A        |
| Eco Design                                      | ✓        |
| Norma europea                                   | EN 16510 |
| BImSchV   | Stufe 2  |
| Flamme Verte                                    | ✓        |
| Classe energetica di appartenenza               | 4 Stelle |

# Scheda tecnica

## VISIO 3 ELEMENT

### SERVIZI

| Prestazioni termiche                         |                          |
|--|--------------------------|
| Potenza termica nominale                     | 7.9 kW                   |
| Capienza d'alimentare legna                  | 2.4 ≈ kg/h               |
| Efficienza                                   | ≥75 %                    |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione | 23.8 m <sup>3</sup> /h   |
| Valori tripli                                |                          |
| Flusso di massa del gas di scarico           | 7.9 g/s                  |
| Temperatura del gas di scarico               | 299 °C                   |
| Pressione minima di mandata                  | -12 Pa                   |
| Sicurezza antincendio                        |                          |
| Polvere al 13% di O <sub>2</sub>             | ≤40 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤0.12 %                  |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤1500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC al 13% di O <sub>2</sub>                 | ≤120 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤200 mg/Nm <sup>3</sup>  |

#### Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

#### Nota:

Peso massimo supportato dal telaio: 200 kg.

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.