

Scheda tecnica VISIO 3:1 UNIQ

OPZIONI

Installazione del telaio portante	
Nero, 6mm	✓
Cornice del vetro	
Nero	✓
Maniglie	
Maniglia in rovere scuro	✓
Acciaio inox	✓
Acciaio nero	✓
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓



Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

20.01.2026 | 1 / 3

Scheda tecnica VISIO 3:1 UNIQ

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	285 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	200 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	150 mm
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
Occupazione multipla	✓
Eco Design	✓
Norma europea	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

20.01.2026 | 2 / 3

Scheda tecnica VISIO 3:1 UNIQ

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	11.3 kW
Capienza d'alimentare legna	3.5 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	37.5 m ³ /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	12.6 g/s
Temperatura del gas di scarico	324 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O ₂	≤40 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O ₂	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O ₂	≤1500 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	≤120 mg/Nm ³
NOx al 13% di O ₂	≤200 mg/Nm ³

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Peso massimo supportato dal telaio: 200 kg.