

OPZIONI

Dente dell'es elem		
Porta del focolare		
Porta in acciaio	✓	
Porta del focolare in vetro	✓	
Finestra laterale		
Senza finestre laterali	✓	
Due finestre laterali	✓	
Vernicitura		
Nero	✓	
Platino	✓	
Moca	✓	
Nichel	✓	
Sabbia	✓	
Maniglie		
Rovere nero	✓	
«classic»	✓	
Acciaio inox	✓	
Corian®	✓	
Pelle marrone	✓	
Pelle nera	✓	
Quercia naturale	✓	





Piastre di copertura		
Acciaio 8 mm	~	
Acciaio 28 mm	✓	
Acciaio inox	✓	
Pietra ollare	~	
Accumulatore di calore®		
Accumulatore di calore©	100 kg	
Controllo dell'aria		
ElectronicAlR™	✓	
Powerbank per ElectronicAIR™	✓	
Manuale	~	
Connessione all'aria		
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓	
Console rotante		
	Con una console	
Console rotante	rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto.	
Console rotante Panca laterale	del bocchettone è possibile solo	



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento		
143 kg		
150 mm		
Ø Presa d'aria		
100 mm		
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria		
✓		
✓		
✓		
A		
A		
✓		
✓ ✓		
✓ ✓		
✓ ✓ EN 16510 ✓		
✓ EN 16510 ✓ Z-43.12-454		



SERVIZI

Prestazioni termiche		
Potenza termica nominale	5.6 kW	
Capienza d'alimentare legna	1.7 ≈ kg/h	
Efficienza	≥75 %	
Quantità necessaria dell'aria di combustione	12.9 m ³ /h	
Valori tripli		
Flusso di massa del gas di scarico	4.7 g/s	
Temperatura del gas di scarico	342 °C	
Pressione minima di mandata	-12 Pa	
Sicurezza antincendio		
Polvere al 13% di 02	≤40 mg/Nm ³	
Emissione di CO al 13% di 02	≤0.12 %	
Emissione di CO al 13% di O2	≤1500 mg/Nm ³	
OGC al 13% di 02	≤120 mg/Nm ³	
NOx al 13% di 02	≤200 mg/Nm ³	



Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.