



Produced at:

**RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark**

EN 13240:2001+A2:2004  
EC.NO: 404

**15**  
**BANDO 5**

Raumheizer für feste Brennstoffe  
Appliance fired by wood  
Poêle pour combustibles solides

AFSTAND TIL BRÆNDBART, BAGVÆG ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTEN DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL DIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIÈRE	DK:100 mm/SE BRUGERVEJLEDNING DE:100 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK:100 mm/SEE USER MANUAL FR:100 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
AFSTAND TIL BRÆNDBART, SIDEVÆG ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITE DISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE WALL DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTÉ	DK:300 mm/SE BRUGERVEJLEDNING DE:300 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK:300 mm/SEE USER MANUAL FR:300 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
AFSTAND TIL BRÆNDBART, MØBLERING ABSTAND VORNE ZU BRENNBAREN MÖBELN DISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONT DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT	DK:900 mm/SE BRUGERVEJLEDNING DE:900 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG UK:900 mm/SEE USER MANUAL FR:900 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
CO EMISSION (REL. 13% O <sub>2</sub> ) CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN (BEI 13%O <sub>2</sub> ) EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS (AT 13%O <sub>2</sub> ) EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES (À 13%O <sub>2</sub> )	DK: 0,093% DE: 0,093% / 1166 mg/nm <sup>3</sup> UK: 0,093% FR: 0,093%
STØV / STAUB / DUST / POUSSIÈRES:	DK: 18 mg/Nm <sup>3</sup> / DE: 18 mg/Nm <sup>3</sup> UK: 18 mg/Nm <sup>3</sup> / FR: 18 mg/Nm <sup>3</sup>
RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR / FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DES GAZ DE FUMÉE:	DK: 263°C / DE: 263°C UK: 263°C / FR: 263°C
NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG / THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE:	DK: 5,5 kW / DE: 5,5 kW UK: 5,5 kW / FR: 5,5 kW
VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ / ENERGY EFFICIENCY / EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE:	DK: 79% / DE: 79% UK: 79% / FR: 79%
DK: Brændsel (Brug kun anbefalede brændsler) Følg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning og intervaltøring.	DK: BRÆNDE
DE: Hinweis: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Zeitbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen.	DE: HOLZ
UK: Fuel types (only recommended) Follow the installation and operating instruction manual. Intermittent operation.	UK: WOOD
F: Remarque: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi. Foyer à durée de combustion limitée, homologué pour cheminée à connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés.	FR: BOIS

Hergestell für / Produced for:

ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn

**15a B-VG**  
VKF-NR:  
8606  
Typ FCxxx FCxxx

**CE Label:**

**BANDO 5**