

Instructions de pose JUNO 120 / 166

Temps requis pour le montage: 2 personnes env. 90 minutes

Matériel:


- 1 corps de poêle avec porte du foyer et pieds de réglage
- 1 jeu de pierres ollaires
- 1 kit de montage

Outils requis:

- Niveau à bulle
- Jeu de clés à fourche
- Jeu de clés mâles six pans

Les six plaques en pierre ollaire supérieures du JUNO 166 et les quatre plaques en pierre ollaire du bas sur la face avant sont identiques et peuvent être interchangeables. Veuillez prendre ce fait en considération afin que la surface en pierre ollaire rende harmonieuse et assortie.

1. Placer le corps de poêle à son emplacement définitif.
2. Mettre à niveau le corps de poêle à l'aide des pieds de réglage (seulement pour version non pivotante ; pour la version pivotante observer la notice correspondante).
3. Raccorder les tuyaux de fumée et le système AIR (option).
4. Sans raccord d'air frais sur la face arrière, fixer l'étrier de fixation à l'arrière avec deux vis à tête cylindrique M5 x 10 avant l'installation des pierres ollaires (cf. Step 1) et installer l'écran après l'installation des pierres ollaires (cf. Step 2).



5. Assembler les plaques en pierre ollaire jusqu'au et avec l'anneau ① et les aligner. Les fixer devant sur le corps de poêle avec des vis à tête cylindrique (cf. Step 1 & 2).
6. Monter les plaques en pierre ollaire sur le côté et à l'arrière, puis les fixer avec la console en deux parties ② et les orienter (Step 3). JUNO 120 poser la couronne ③
7. Insérer l'accumulateur (24 pierres carrées à ~3 kg). nur JUNO 166
8. Si vous posez un JUNO avec raccord en arrière, vous devez maintenant préparer la couronne et monter l'écran avec 3 vis à tête cylindrique d'en bas.



9. Poser les plaques en pierre ollaire du haut, les fixer avec la couronne ③ et les aligner (cf. Step 4). seulement JUNO 166
10. Fixer et insérer la poignée de la manette d'air de convection ④ (cf. Step 4) seulement JUNO 166
11. Poser la plaque de recouvrement en pierre ollaire et insérer le tiroir (cf. Step 5)

Remarque:

Des petites égratignures ou des traces de doigts sur la pierre ollaire résultant du montage peuvent être éliminées à l'aide du tampon « Scotch » fourni avec le poêle.



- ① Anneau (en 3 parties) JUNO 120/166
- ② Console JUNO 166
- ③ Couronne JUNO 120/166
- ④ Manette d'air de convection JUNO 166

