

## Wissenswertes zu TAIKO

### Technische Daten

- Nennwärmeleistung:	7 kW
- Holzaufgabemenge pro Stunde:	2.2 kg (Buchenholz)
- Gewicht:	218 kg
- Abgasstutzendurchmesser:	180 mm
- Raumheizvermögen max.:	300m <sup>3</sup>
- Abbrandzeit bei optimaler Feuerung:	ca. 45 min.
- Heizleistung min./max. pro Stunde:	5-9 kW
- Abgasmassenstrom g/s:	6.40
- Abgastemperatur:	310°C
- Erforderlicher Förderdruck:	0.14 mbar
- Wirkungsgrad (Energieeffizienz)	79.3 %

<b>CE</b>	
Hersteller RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark 11	
EN 13240:2001+A2:2004 Raumheizer für feste Brennstoffe	
EC.nr. 001	
<b>TAIKO III</b>	
Abstand zu brennbaren Bauteilen, hinten	200 mm
Abstand zu brennbaren Bauteilen, Seite	200 mm
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten	0,11 %
Abgastemperatur	278 °C
Heizleistung	7 kW
Energieeffizienz	79 %
Brennstoffe	Holz
Hinweis: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Für mehrfach belegten Schornstein zugelassene Zietbrand- feuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen.	
Bauart: 1	VKF-Nr.: 15aB-VG
Hergestellt für: ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham	


**Bitte lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ sorgfältig durch (insbesondere die Hinweise zur Sicherheit und Bedienung). Die Informationen auf diesen Seiten sind ergänzend zur allgemeinen Bedienungsanleitung „Gewusst wie“. sind ergänzend zur allgemeinen Bedienungsanleitung „Gewusst wie“.**

## Sicherheit

- Drehen Sie TAIKO im heissen Zustand nicht gegen die Wand. Der Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Feuerraumscheiben beträgt 80 cm.

## Bedienung

Dank der Einhebelbedienung ist das Anfeuern von TAIKO einfach. Beachten Sie die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ **Anfeuern Seite 9/10**.



 = **Position Luftzufuhr aus.** In dieser Position ist Primär- und Sekundärluftzufuhr **geschlossen**. Schieber in diese Position bringen, wenn nicht gefeuert wird.

 = **Position Primärluftzufuhr.** In dieser Position ist die Primär- und Sekundärluftzufuhr **offen**. Anfeuerposition, damit dem Feuer genügend Verbrennungsluft zugeführt wird.

 = **Position Sekundärluftzufuhr.** In dieser Position ist die Primärluftzufuhr und die Sekundärluftzufuhr **reduziert**. Abbrandposition

## Kurzanleitung Anfeuern

- Drosselklappe (Option) öffnen
- Luftregler auf Position „Primärluftzufuhr“
- Anfeuerhilfen und Anfeuerholz in den Feuerraum legen und anzünden
- Feuerraumtür schliessen
- Nach ein paar Minuten kann das Stückholz in den Feuerraum gelegt werden
- Sobald das Holz vollständig angekohlt ist (nach einigen Minuten), den Luftregler auf Position „Sekundärluftzufuhr“ stellen
- Öffnen Sie beim Nachlegen die Feuerraumtür vorsichtig und langsam, um den Aschenflug einzudämmen.

## Hinweise

- TAIKO verfügt über eine sehr dichte Verbrennungskammer ohne Rüttelrost. Die Aschenentleerung ist mit einer hochwertigen *a t t i k a* Kamingarnitur (z.B. Ascheschaufel mit Deckel) oder mit dem praktischen Aschensauger ASH-CLEAN einfach zu handhaben.
- Wichtig: Asche nur im kalten Zustand aus dem Ofen entfernen!
- Tipp: Entnehmen Sie nicht die ganze Asche, da sich die Feuerstelle mit einem kleinen Aschenbett leichter wieder anfeuern lässt.
- Um die Scheibe zu reinigen, ziehen Sie die Tür nach oben, drücken den Verriegelungshebel rechts vom Scheibenrahmen nach oben und befestigen ihn durch Drücken des Knopfes. Türe ganz schliessen und seitlich aufschwenken.
- Wir empfehlen, die Scharniere ein- bis zweimal pro Jahr mit einem klaren Schmier spray zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge auf die Scharniere. Diesen Spezialspray können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.
- Trotz hoher Temperaturbeständigkeit zeigen Türdichtungen Verschleisserscheinungen. Kontrollieren Sie die Dichtung vor jeder Heizperiode. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, informieren Sie Ihren Fachhändler, der Ihnen die Dichtung liefert und ersetzt (kostenpflichtig).

**Pflege Edlerost:** Benutzen Sie unser Pflegeset für Edlerost (Option)

## Zubehör

Grillen Sie gerne? Den passenden Grillrost (Modell large) für Ihr Modell TAIKO können Sie bei Ihrem Fachhändler bestellen.

